

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels.

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

Technische details	TenCate Tecawork™
Kwaliteit	BG 1003
Breedte	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 255 g/m2 (±5%)
Samenstelling	: co/pes 65/35%
Draden/cm	: 34 x 20 (±1/cm)
Garenummer	: Ne 14 x Ne 12
Binding	: 2/1 keper L
Beschikbare finishes	: Silicon Free, Easy Care
Treksterkte	: 135 daN x 70 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Technische Daten	TenCate Tecawork™
Qualität	BG 1003
Breite	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 255 g/m2 (±5%)
Mischung	: co/pes 65/35%
Faden/cm	: 34 x 20 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 14 x Ne 12
Binding	: 2/1 Köper L
Verfügbare Ausrüstungen	: Silicon Free, Easy Care
Höchstzugkraft	: 135 daN x 70 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité.

Technical data	TenCate Tecawork™
Quality	BG 1003
Width	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Weight	: 255 g/m2 (±5%)
Composition	: co/pes 65/35%
Threads/cm	: 34 x 20 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 14 x Ne 12
Construction	: 2/1 twill L
Available finishes	: Silicon Free, Easy Care
Tensile strength	: 135 daN x 70 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Fiche technique	TenCate Tecawork™
Qualité	BG 1003
Laize	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Poids	: 255 g/m2 (±5%)
Composition	: co/pes 65/35%
Nombre de fils/cm	: 34 x 20 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 14 x Ne 12
Construction	: 2/1 armure sergée L
Finissages disponibles	: Silicon Free, Easy Care
Rés.dynamometrique	: 135 daN x 70 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Washing-symbols

Domestic laundering:

White: 

Colours: 

Industrial laundering:

75 °C

Certification:

EN 471; 2003 (High Visibility colour)
Öko-Tex 100 Standard

available cotton/polyester finish(es)

Easy Care = resin treated for industrial laundering proces

Silicon Free= Silicon Free Finish