

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels.

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

Technische details	TenCate Tecawork™
Kwaliteit	BG 330
Breedte	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 240 g/m ² (±5%)
Samenstelling	: co/pes 65/35%
Draden/cm	: 40 x 23 (±1/cm)
Garenummer	: Ne 16 x Ne 16
Binding	: 3/1 keper
Beschikbare finishes	: Easy Care Soft
Treksterkte	: 80 daN x 40 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Technische Daten	TenCate Tecawork™
Qualität	BG 330
Breite	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 240 g/m ² (±5%)
Mischung	: co/pes 65/35%
Faden/cm	: 40 x 23 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 16 x Ne 16
Binding	: 3/1 Köper
Verfügbare Ausrüstungen	: Easy Care Soft
Höchstzugkraft	: 80 daN x 40 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité.

Technical data	TenCate Tecawork™
Quality	BG 330
Width	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Weight	: 240 g/m ² (±5%)
Composition	: co/pes 65/35%
Threads/cm	: 40 x 23 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 16 x Ne 16
Construction	: 3/1 twill
Available finishes	: Easy Care Soft
Tensile strength	: 80 daN x 40 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Fiche technique	TenCate Tecawork™
Qualité	BG 330
Laize	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Poids	: 240 g/m ² (±5%)
Composition	: co/pes 65/35%
Nombre de fils/cm	: 40 x 23 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 16 x Ne 16
Construction	: 3/1 armure sergée
Finissages disponibles	: Easy Care Soft
Rés.dynamometrique	: 80 daN x 40 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Washing-symbols

Domestic laundering:

White: 

Colours: 

Industrial laundering:

75 °C

Certification:

EN 510 (moving parts)
Öko-Tex 100 Standard

available cotton/polyester finish(es)

Easy Care Soft = Resin treated for industrial laundering proces