

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels.

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

Technische details	TenCate Tecawork™
Kwaliteit	KG 27
Breedte	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 160 g/m ² (±5%)
Samenstelling	: pes/co 65/35%
Draden/cm	: 49 x 24 (±1/cm)
Garennummer	: Ne 30 x Ne 30
Binding	: 2/1 keper
Beschikbare finishes	: Easy Care
Treksterkte	: 110 daN x 50 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Technische Daten	TenCate Tecawork™
Qualität	KG 27
Breite	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 160 g/m ² (±5%)
Mischung	: pes/co 65/35%
Faden/cm	: 49 x 24 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 30 x Ne 30
Bindung	: 2/1 Köper
Verfügbare Ausrüstungen	: Easy Care
Höchstzugkraft	: 110 daN x 50 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité.

Technical data	TenCate Tecawork™
Quality	KG 27
Width	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Weight	: 160 g/m ² (±5%)
Composition	: pes/co 65/35%
Threads/cm	: 49 x 24 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 30 x Ne 30
Construction	: 2/1 twill
Available finishes	: Easy Care
Tensile strength	: 110 daN x 50 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Fiche technique	TenCate Tecawork™
Qualité	KG 27
Laize	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Poids	: 160 g/m ² (±5%)
Composition	: pes/co 65/35%
Nombre de fils/cm	: 49 x 24 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 30 x Ne 30
Construction	: 2/1 armure sergée
Finissages disponibles	: Easy Care
Rés.dynamometrique	: 110 daN x 50 daN (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Washing-symbols

Domestic laundering:

White: 

Colours: 

Industrial laundering:

75 °C

Certifications:

EN 471; 2003 (High Visibility colour)
Öko-Tex Standard 100

available pes/co finish(es):

Easy Care = Resin treated for industrial laundering proces