

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

<b>Technische details</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Kwaliteit</b>	<b>KG 308</b>
Breedte	: 153 cm (FC finish 151 cm) (+2 /-1 cm)
Gewicht	: 245 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Samenstelling	: pes/co 65/ 35%
Draden/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Garennummer	: Ne 14 x Ne 14
Binding	: 2/1 keper
Beschikbare finishes	: Easy Care / Skin+ / Hydro-Tec
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	: 150 daN x 90 daN (±10%)

<b>Technische Daten</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Qualität</b>	<b>KG 308</b>
Breite	: 153 cm (FC finish 151 cm) (+2 /-1 cm)
Gewicht	: 245 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Mischung	: pes/co 65/ 35%
Faden/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 14 x Ne 14
Binding	: 2/1 Köper
Verfügbare Ausrüstungen	: Easy Care / Skin+ / Hydro-Tec
Höchstzugkraft (EN ISO 13934-1)	: 150 daN x 90 daN (±10%)

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité

<b>Technical data</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Quality</b>	<b>KG 308</b>
Width	: 153 cm (FC finish 151 cm) (+2 /-1 cm)
Weight	: 245 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Composition	: pes/co 65/ 35%
Threads/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 14 x Ne 14
Construction	: 2/1 twill
Available finishes	: Easy Care / Skin+ / Hydro-Tec
Tensile strength (EN ISO 13934-1)	: 150 daN x 90 daN (±10%)

<b>Fiche technique</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Qualité</b>	<b>KG 308</b>
Laize	: 153 cm (FC finish 151 cm) (+2 /-1 cm)
Poids	: 245 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Composition	: pes/co 65/ 35%
Nombre de fils/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 14 x Ne 14
Construction	: 2/1 armure sergée
Finissages disponibles	: Easy Care / Skin+ / Hydro-Tec
Rés.dynamometrique (EN ISO 13934-1)	: 150 daN x 90 daN (±10%)

**Washing-symbols**

**Domestic laundering:**

White:     

Colours:     

**Industrial laundering:**

75 °C

**Certification:**

- EN 340\*: 2005 (General requirements)
- EN 471: 2003 (High-visibility colour)
- EN 13034, type 6: 2005 (Hydro-Tec finish only) (Liquid chemicals/acids)
- DIN 10524: 2004 (Food hygiene - workwear in the foodstuffs industry)
- UV Standard 801
- Öko-Tex Standard 100
- \* Tested on specific colours

**available pes/co finish(es):**

Easy Care= resin treated for industrial laundering proces

Skin+= brushed inside of fabric

Hydro-Tec= fluor carbon treated for oil- & waterrepellent properties