

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels.

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

<b>Technische details</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Kwaliteit</b>	<b>KS 50 (f-3341)</b>
Breedte	: 156 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 250 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Samenstelling	: co 100%
Draden/cm	: 39 x 24 (±1/cm)
Garennummer	: Ne 16 x Ne 16
Binding	: 4/1 satijn
Beschikbare finishes	: Sanfor
Treksterkte	: 1000 N x 550 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

<b>Technische Daten</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Qualität</b>	<b>KS 50 (f-3341)</b>
Breite	: 156 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 250 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Mischung	: co 100%
Faden/cm	: 39 x 24 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 16 x Ne 16
Bindung	: 4/1 Satin
Verfügbare Ausrüstungen	: Sanfor
Höchstzugkraft	: 1000 N x 550 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

<b>Technical data</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Quality</b>	<b>KS 50 (f-3341)</b>
Width	: 156 cm (+2 cm/-1 cm)
Weight	: 250 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Composition	: co 100%
Threads/cm	: 39 x 24 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 16 x Ne 16
Construction	: 4/1 satin
Available finishes	: Sanfor
Tensile strength	: 1000 N x 550 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

<b>Fiche technique</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Qualité</b>	<b>KS 50 (f-3341)</b>
Laize	: 156 cm (+2 cm/-1 cm)
Poids	: 250 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Composition	: co 100%
Nombre de fils/cm	: 39 x 24 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 16 x Ne 16
Construction	: 4/1 satin
Finissages disponibles	: Sanfor
Rés.dynamometrique	: 1000 N x 550 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

**Washing-symbols**  
**Domestic laundering:**



**Industrial laundering:**  
75 °C

Öko-Tex Standard 100, class 2 (Centexbel, no. 0901001)

**available cotton finish(es):**

Sanfor = sanforized