

Mirafi® 160N



Mirafi® 160N es un geotextil no tejido punzonado compuesto de fibras de polipropileno, que se forman en una red estable tal que las fibras mantienen su posición relativa. Mirafi® 160N es inerte a la degradación biológica y resiste los productos químicos encontrados en forma natural, tanto álcalis y ácidos. Mirafi® 160N cumple con AASHTO M288-06 Clase 2 para la elongación > 50%.

Geosintéticos TenCate Américas laboratorios están acreditados por [a2La](#) (La Asociación Americana para la Acreditación de Laboratorios) y Geosintéticos Instituto de Acreditación - Programa de Acreditación de Laboratorios ([GAI-LAP](#)).

Propiedades Mecánicas	Método de prueba	Unidad	Valor Mínimo Promedio Por Rollo	
			MD	CD
Resistencia a la Tensión	ASTM D4632	N	712	712
Resistencia a la Elongación	ASTM D4632	%	50	50
Desgarre Trapezoidal	ASTM D4533	N	267	267
Fuerza de Perforación CBR	ASTM D6241	N	2225	
			Minimo Rollo Valor	
Permisividad	ASTM D4491	seg ⁻¹	1.5	
Rango de Flujo	ASTM D4491	l/min/m ²	4481	
			Tamaño maximo de Apertura	
Tamaño de apertura aparente (AOS)	ASTM D4751	EE.UU. Sieve (mm)	0.212	
			Valor de prueba mínima	
Resistencia UV (a 500 horas)	ASTM D4355	% fuerza retenida	70	

Propiedades Físicas	Unidad	Tamaño del rollo
Masa / Área de la Unidad (ASTM D5261)	g/m ²	176
Dimensiones del rollo (ancho x largo)	m	4 x 200

Descargo de responsabilidad: TenCate no asume ninguna responsabilidad por la precisión o exhaustividad de dicha información ni por el uso final del comprador. TenCate renuncia a cualquiera y todos los costos, implicados, o las normas legales, las garantías o garantías, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular o surjan en el curso de negociaciones o uso del comercio como a cualquier equipo, materiales, o información facilitada por. Este documento no debe interpretarse como asesoramiento de ingeniería.

Mirafi® es una marca registrada de la Corporación Nicolón.

Copyright © 2015 Nicolón Corporation. Todos los derechos reservados.

365 South Holland Drive
Pendergrass, GA 30567

Tel 706 693 2226
Tel 888 795 0808

Fax 706 693 4400
www.tencate.com

FGS000361
ETQR83



GAI-LAP-25-97



Testing Lab 1291.01 & 1291.02