

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels.

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

Technische details	TenCate Tecawork™
Kwaliteit	BD 22
Breedte	: 151 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 245 g/m ² (±5%)
Samenstelling	: co 100%
Draden/cm	: 45 x 23 (±1/cm)
Garennummer	: Ne 20 x Ne 12
Binding	: 3/1 keper
Beschikbare finishes	: Sanfor MC
Treksterkte	: 1000 N x 800 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Technische Daten	TenCate Tecawork™
Qualität	BD 22
Breite	: 151 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 245 g/m ² (±5%)
Mischung	: co 100%
Faden/cm	: 45 x 23 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 20 x Ne 12
Binding	: 3/1 Köper
Verfügbare Ausrüstungen	: Sanfor MC
Höchstzugkraft	: 1000 N x 800 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité.

Technical data	TenCate Tecawork™
Quality	BD 22
Width	: 151 cm (+2 cm/-1 cm)
Weight	: 245 g/m ² (±5%)
Composition	: co 100%
Threads/cm	: 45 x 23 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 20 x Ne 12
Construction	: 3/1 twill
Available finishes	: Sanfor MC
Tensile strength	: 1000 N x 800 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Fiche technique	TenCate Tecawork™
Qualité	BD 22
Laize	: 151 cm (+2 cm/-1 cm)
Poids	: 245 g/m ² (±5%)
Composition	: co 100%
Nombre de fils/cm	: 45 x 23 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 20 x Ne 12
Construction	: 3/1 armure sergée
Finissages disponibles	: Sanfor MC
Rés.dynamometrique	: 1000 N x 800 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Washing-symbols

Domestic laundering:



Industrial laundering:

75 °C

Öko-Tex 100 Standard

available cotton finish(es):

Sanfor MC = Sanforized & Mercerized

Sanfor SE = Sanforized & Silicon softener