

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels.

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

| <b>Technische details</b> | <b>TenCate Tecawork™</b> |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Kwaliteit</b>          | <b>BG 1003</b>           |
| Breedte                   | : 153 cm (+2 cm/-1 cm)   |
| Gewicht                   | : 255 g/m2 (±5%)         |
| Samenstelling             | : co/pes 65/35%          |
| Draden/cm                 | : 34 x 20 (±1/cm)        |
| Garenummer                | : Ne 14 x Ne 12          |
| Binding                   | : 2/1 keper L            |
| Finish                    | : Easy Care              |
| Treksterkte               | : 1350 N x 700 N (±10%)  |
| (EN ISO 13934-1)          |                          |

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

| <b>Technische Daten</b> | <b>TenCate Tecawork™</b> |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Qualität</b>         | <b>BG 1003</b>           |
| Breite                  | : 153 cm (+2 cm/-1 cm)   |
| Gewicht                 | : 255 g/m2 (±5%)         |
| Mischung                | : co/pes 65/35%          |
| Faden/cm                | : 34 x 20 (±1/cm)        |
| Garn Nummer             | : Ne 14 x Ne 12          |
| Binding                 | : 2/1 Köper L            |
| Ausrüstung              | : Easy Care              |
| Höchstzugkraft          | : 1350 N x 700 N (±10%)  |
| (EN ISO 13934-1)        |                          |

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité.

| <b>Technical data</b> | <b>TenCate Tecawork™</b> |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Quality</b>        | <b>BG 1003</b>           |
| Width                 | : 153 cm (+2 cm/-1 cm)   |
| Weight                | : 255 g/m2 (±5%)         |
| Composition           | : co/pes 65/35%          |
| Threads/cm            | : 34 x 20 (±1/cm)        |
| Yarncount             | : Ne 14 x Ne 12          |
| Construction          | : 2/1 twill L            |
| Finish                | : Easy Care              |
| Tensile strength      | : 135 N x 70 N (±10%)    |
| (EN ISO 13934-1)      |                          |

| <b>Fiche technique</b> | <b>TenCate Tecawork™</b> |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Qualité</b>         | <b>BG 1003</b>           |
| Laize                  | : 153 cm (+2 cm/-1 cm)   |
| Poids                  | : 255 g/m2 (±5%)         |
| Composition            | : co/pes 65/35%          |
| Nombre de fils/cm      | : 34 x 20 (±1/cm)        |
| Numero de fils         | : Ne 14 x Ne 12          |
| Construction           | : 2/1 armure sergée L    |
| Finissage              | : Easy Care              |
| Rés.dynamometrique     | : 135 N x 70 N (±10%)    |
| (EN ISO 13934-1)       |                          |

#### Washing-symbols

##### Domestic laundering:



##### Industrial laundering:

75 °C

##### Certification:

EN 471; 2003 (High Visibility colour)  
Öko-Tex 100 Standard

#### *available cotton/polyester finish(es)*

Easy Care = resin treated for industrial laundering proces

Sillicon Free= Sillicon Free Finish