

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels.

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

<b>Technische details</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Kwaliteit</b>	<b>BG 330</b>
Breedte	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 240 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Samenstelling	: co/pes 65/35%
Draden/cm	: 40 x 23 (±1/cm)
Garenummer	: Ne 16 x Ne 16
Binding	: 3/1 keper
Finish	: Easy Care
Treksterkte	: 800 N x 300 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

<b>Technische Daten</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Qualität</b>	<b>BG 330</b>
Breite	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 240 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Mischung	: co/pes 65/35%
Faden/cm	: 40 x 23 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 16 x Ne 16
Binding	: 3/1 Köper
Ausrüstung	: Easy Care
Höchstzugkraft	: 800 N x 300 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité.

<b>Technical data</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Quality</b>	<b>BG 330</b>
Width	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Weight	: 240 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Composition	: co/pes 65/35%
Threads/cm	: 40 x 23 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 16 x Ne 16
Construction	: 3/1 twill
Finish	: Easy Care
Tensile strength	: 800 N x 300 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

<b>Fiche technique</b>	<b>TenCate Tecawork™</b>
<b>Qualité</b>	<b>BG 330</b>
Laize	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Poids	: 240 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Composition	: co/pes 65/35%
Nombre de fils/cm	: 40 x 23 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 16 x Ne 16
Construction	: 3/1 armure sergée
Finissage	: Easy Care
Rés.dynamometrique	: 800 N x 300 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

**Washing-symbols**

**Domestic laundering:**



**Industrial laundering:**

75 °C

**Certification:**

Öko-Tex 100 Standard

**available cotton/polyester finish(es)**

Easy Care = Resin treated for industrial laundering proces