

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels.

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

Technische details	TenCate Tecawork™
Kwaliteit	KG 9308
Breedte	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 245 g/m ² (±5%)
Samenstelling	: pes/co/static-control™ 64/35/1%
Draden/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Garenummer	: Ne 14 x Ne 14
Binding	: 2/1 keper
Beschikbare finishes	: Hydro-Tec / Easy Care
Treksterkte	: 1500 N x 900 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics.

Technische Daten	TenCate Tecawork™
Qualität	KG 9308
Breite	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Gewicht	: 245 g/m ² (±5%)
Mischung	: pes/co/static-control™ 64/35/1%
Faden/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 14 x Ne 14
Binding	: 2/1 Köper
Verfügbare Ausrüstungen	: Hydro-Tec / Easy Care
Höchstzugkraft	: 1500 N x 900 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité.

Technical data	TenCate Tecawork™
Quality	KG 9308
Width	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Weight	: 245 g/m ² (±5%)
Composition	: pes/co/static-control™ 64/35/1%
Threads/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 14 x Ne 14
Construction	: 2/1 twill
Available finishes	: Hydro-Tec / Easy Care
Tensile strength	: 1500 N x 900 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Fiche technique	TenCate Tecawork™
Qualité	KG 9308
Laize	: 153 cm (+2 cm/-1 cm)
Poids	: 245 g/m ² (±5%)
Composition	: pes/co/static-control™ 64/35/1%
Nombre de fils/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 14 x Ne 14
Construction	: 2/1 armure sergée
Finissages disponibles	: Hydro-Tec / Easy Care
Rés.dynamometrique	: 1500 N x 900 N (±10%)
(EN ISO 13934-1)	

Washing-symbols

Domestic laundering:



Industrial laundering:

75 °C

Certification:

- EN 1149-3: 2004 (Anti-static for explosion risk)
- EN 61340-5-1: 2001 (Electrostatic behaviour)
- EN 13034 + A1: 2009 (Liquid chemical splashes)
- Öko-Tex Standard 100