

Unique properties:

- 100% cotton
- Substantial breathing and moisture-regulating
- Weather-resistant


TenCate Cotton
KD-22
100% cotton
210 g/m²
175 cm width
finish: water- and dirtrepellent

TenCate Cotton
KD-38
100% cotton
280 g/m²
160 cm/205 cm width
finish: water- and dirtrepellent


TenCate Cotton
KD-48
100% cotton
310 g/m²
160 cm width
finish: water- and dirtrepellent

TenCate Cotton
KD-24
100% cotton
340 g/m²
160 cm width
finish: water- and dirtrepellent

KD-22 (210 g/m²)



Beige 37423 I



Goldenrod 69795 II



Navy 37936 IV



Moss green 40505 IV



Whitesmook 69492 I



Darkgrey 69493 II

KD-38 (280 g/m²)



Ivory 00000 I



Tan 69745 II



Navy 37936 IV



Olive 37699 III



Darkgrey 69493 II



Black 27150 IV

KD-48 (310 g/m²)

Unique properties:


- High quality, durable and flexible canvas
- TenCate uses high-quality, combed long staple cotton-fibres that are processed into twisted threads



Tan 69745 II



Burlywood 69746 II




Mocha 70115 III



Maroon 69336 IV



Vern green 69936 II



Forest 70107 IV

KD-24 (340 g/m²)



Ivory 00000 I



Silk 70063 I



Tan 69745 II



Navy 37936 IV



Moss green 40505 IV



Darkgrey 69493 II

Small colour variations between different production runs may arise as a result of possible changes in the availability of raw materials and dyes. Colours are made to order. For further information, please contact TenCate.

Kleine kleurafwijkingen tussen verschillende productiepartijen kunnen voorkomen als gevolg van mogelijke wijzigingen in de beschikbaarheid van grondstoffen en kleurstoffen. Kleuren worden op order geproduceerd. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met TenCate.

Geringfügige Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen sind aufgrund von möglichen Änderungen in der Verfügbarkeit von Roh- und Farbstoffen nicht auszuschließen. Farben werden auf Bestellung produziert. Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an TenCate.

De légères différences de couleur, dues à d'éventuelles modifications dans la disponibilité des matières premières et des colorants, peuvent survenir entre différents lots de production. Les couleurs sont fabriquées sur commande. Pour plus d'informations, contactez TenCate.

Technical data TenCate Cotton

The TenCate Cotton line of tent fabrics offers tent manufacturers a choice of high-grade materials for every application. Within the Cotton range, the KD-22 is specifically suited for walling applications, the KD-38, KD-24 and the KD-48 for walling and roofing applications.

Reference	Test method	KD-22	KD-38	KD-48	KD-24
Material		100% cotton	100% cotton	100% cotton	100% cotton
Finish		water- and dirtrepellent	water- and dirtrepellent	water- and dirtrepellent	water- and dirtrepellent
Width	ISO 22198	175 cm	160 cm/205 cm	160 cm	160 cm
Weight (+/- 5%)	ISO 3801	210 g/m ²	280 g/m ²	310 g/m ²	340 g/m ²
Tensile strength	ISO 13934-1				
Warp (5 cm)		60 daN	70 daN	130 daN	80 daN
Weft (5 cm)		60 daN	80 daN	130 daN	80 daN
Tearing strength	ISO 13937-1				
Warp (4,3 cm)		1,2 daN	1,5 daN	3,0 daN	2,0 daN
Weft (4,3 cm)		1,0 daN	1,5 daN	2,5 daN	1,5 daN
Watercolumn	ISO 811	≥ 25 cm	≥ 30 cm	≥ 40 cm	≥ 40 cm
Colour-weather fastness	ISO 105 B04	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4

Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., then you run the risk that these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand, if possible.

Technische gegevens TenCate Cotton

De TenCate Cotton tentdoekcollectie biedt tentfabrikanten de keuze uit een aantal hoogwaardige doeksoorten voor iedere toepassing. Binnen de Cotton lijn is de KD-22 met name geschikt voor zijwanden, de KD-38, KD-24 en de KD-48 voor zowel tentdaken als zijwanden.

Referentie	Testmethode	KD-22	KD-38	KD-48	KD-24
Materiaal		100% katoen	100% katoen	100% katoen	100% katoen
Finish		water- en vuilafstotend	water- en vuilafstotend	water- en vuilafstotend	water- en vuilafstotend
Breedte	ISO 22198	175 cm	160 cm/ 205cm	160 cm	160 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	210 g/m ²	280 g/m ²	310 g/m ²	340 g/m ²
Treksterkte	ISO 13934-1				
Ketting (5 cm)		60 daN	70 daN	130 daN	80 daN
Inslag (5 cm)		60 daN	80 daN	130 daN	80 daN
Scheurweerstand	ISO 13937-1				
Ketting (4,3 cm)		1,2 daN	1,5 daN	3,0 daN	2,0 daN
Inslag (4,3 cm)		1,0 daN	1,5 daN	2,5 daN	1,5 daN
Waterkolom	ISO 811	≥ 25 cm	≥ 30 cm	≥ 40 cm	≥ 40 cm
Kleur-weerechtheid	ISO 105 B04	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4

Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc. graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren indien mogelijk.

Technischen daten TenCate Cotton

Mit den Zeltstoffen der Serie TenCate Cotton bietet TenCate Zeltherstellern eine Auswahl an hochwertigen Materialien für vielfältige Anwendungsbereiche. Aus der Cotton-Reihe ist KD-22 besonders gut für Seitenwände geeignet. KD-38, KD-24 und KD-48 eignen sich sowohl für Dach- als auch für Wandanwendungen.

Stoffreferenz	Testverfahren	KD-22	KD-38	KD-48	KD-24
Material		100% Baumwolle	100% Baumwolle	100% Baumwolle	100% Baumwolle
Ausrüstung		Wasser- und Schmutzabweisend	Wasser- und Schmutzabweisend	Wasser- und Schmutzabweisend	Wasser- und Schmutzabweisend
Breite	ISO 22198	175 cm	160 cm/205 cm	160 cm	160 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	210 g/m ²	280 g/m ²	310 g/m ²	340 g/m ²
Höchstzugkraft	ISO 13934-1				
Kette (5 cm)		60 daN	70 daN	130 daN	80 daN
Schuss (5 cm)		60 daN	80 daN	130 daN	80 daN
Weiterreissfestigkeit	ISO 13937-1				
Kette (4,3 cm)		1,2 daN	1,5 daN	3,0 daN	2,0 daN
Schuss (4,3 cm)		1,0 daN	1,5 daN	2,5 daN	1,5 daN
Wassersäule	ISO 811	≥ 25 cm	≥ 30 cm	≥ 40 cm	≥ 40 cm
Farb-wetterechtheit	ISO 105 B04	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4

Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen (falls möglich).

Fiche technique TenCate Cotton

Avec sa ligne TenCate Cotton, TenCate offre aux fabricants de tentes toute une gamme de matériaux de haute qualité destinés à des applications variées. Dans la gamme Cotton, la qualité KD-22 est très adaptée pour une utilisation pour les parois latérales, la qualité KD-38, KD-24 et la qualité KD-48 pour une utilisation pour les parois et les toits.

Référence	Méthode de test	KD-22	KD-38	KD-48	KD-24
Matériau		100% coton	100% coton	100% coton	100% coton
Finissage		imperméable et résistant aux salissures	imperméable et résistant aux salissures	imperméable et résistant aux salissures	imperméable et résistant aux salissures
Largeur	ISO 22198	175 cm	160 cm/ 205cm	160 cm	160 cm
Poids (+/- 5%)	ISO 3801	210 g/m ²	280 g/m ²	310 g/m ²	340 g/m ²
Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1				
Chaîne (5 cm)		60 daN	70 daN	130 daN	80 daN
Trâme (5 cm)		60 daN	80 daN	130 daN	80 daN
Rés. à déchirure	ISO 13937-1				
Chaîne (4,3 cm)		1,2 daN	1,5 daN	3,0 daN	2,0 daN
Trâme (4,3 cm)		1,0 daN	1,5 daN	2,5 daN	1,5 daN
Schmerber	ISO 811	≥ 25 cm	≥ 30 cm	≥ 40 cm	≥ 40 cm
Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4

Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test au préalable.



Type of fabric - Doeksoort - Gewebeart - Type de toile

Area of application Toepassingsgebied Anwendungsbereich Application	TenCate Cotton		TenCate Solair		TenCate All Season Residential	TenCate All Season Design	TenCate All Season Touring			
	KD-22	KD-38 KD-24	KD-48	KA-10	KA-8 KA-46	WM-17 WM-1	WM-19 WM-1	WR-17	WR-517	WR-18 WR-3019
Caravan awnings Caravanvoortenten Wohnwagen-Vorzelte Auvents de caravane	Side wall Zijwand Seitenwand Murs	●	●		●			●	●	●
	Roof Dak Dach Toit		●			●	●			●
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil	●					●	●	●	●
Trailer tents Vouwwagens Faltwohnen Caravanes pliantes	Side wall Zijwand Seitenwand Murs		●	●	●				●	●
	Roof Dak Dach Toit		●	●		●				●
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil		●	●				●	●	●
Frame tents/tour operator tents Bungalow-/touroperatoronten Steilwandzelte/Reiseveranstalter-Zelte Tentes familiales/Tentes de voyageurs	Side wall Zijwand Seitenwand Murs	●			●					●
	Roof Dak Dach Toit		●			●	●			●
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil						●	●		●
Scouting tents and mess tents Scouting- en groepestenten Pfadfinder- und Gruppenzelte Tentes de scoutisme/collectivités	Side wall Zijwand Seitenwand Murs		●		●					
	Roof Dak Dach Toit		●		●					
Pyramid tents Pyramidetenten Pyramidenzelte Tentes pyramide		●	●							
Dome and tunneltents Koepel- en tunneltenten Kuppel- und Tunnelzelte Tentes dôme		●	●			●		●		●
Inner tents Binnententen Innenzelte Tentes intérieures		●		●						
Boat covers Afdekhoezen voor boten Abdeckplane für Boote Bâches pour bateaux					●					

Ten Cate Technical Fabrics by

P.C. Stamstraat 19

P.O. Box 8, 7440 AA Nijverdal

The Netherlands

Tel.: +31 (0)548 633 559

Fax: +31 (0)548 633 599

E-mail: tctf@tencate.com

www.tencate.com

