

## Envirofelt CO

### Технические данные



TenCate Polyfelt Envirofelt CO

TenCate Polyfelt Envirofelt CO изготовлен из натуральных, биологически разлагаемых, 100% кокосовых волокон. В процессе биологического распада кокосовых волокон добавляется почве дополнительные органические питательные вещества, т.е. удобрение. Envirofelt CO имеет необходимую прочность, чтобы удерживать грунт на поверхности и предотвратить поверхностную эрозию.

Свойства [стандарты]	Ед. изм.	CO 400	CO 700	
Тип Продукта	-	Тканый		
Сырье	-	100% кокосовые волокна		
<b>Идентификационные свойства</b>				
Толщина [EN ISO 9863-1]	мм	7	7	
Поверхностная плотность [EN ISO 9864]	г/м <sup>2</sup>	400	700	
Доля открытости ткани	%	70	50	
<b>Физические свойства</b>				
Прочность при растяжении	вдоль	кН/м	6,4	20,0
	поперек	кН/м	2,0	9,3
Удлинение	вдоль	%	26	34
	поперек	%	32	38
Способность смачивания [DIN 53923]	%	147	116	
<b>Формы поставок</b>				
Ширина	м	2,0	2,0	
Длина	м	25	25	
Площадь	м <sup>2</sup>	50	50	
Вес рулона	кг	20	35	

Эти данные являются средними величинами и получены в нашей лаборатории и подтверждены в институтах. Производитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH  
Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria  
Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353 (Austria)  
Tel +7 916 715 90 58; +7 926 262 14 28 (Russia)  
service.ru@tencate.com, www.tencategeosynthetics.com

 qualityaustria  
**SYSTEM CERTIFIED**  
ISO 9001:2000 NR.00631/0



502 135 | 08.2010 | RU

Protective Fabrics  
Space Composites  
Aerospace Composites  
Advanced Armour

Geosynthetics  
Industrial Fabrics  
Grass

 **TENCATE**  
materials that make a difference