

PGM 14

Технические данные



TenCate Polyfelt® PGM 14

PGM 14 материал из механически скрепленных непрерывных нитей из 100% полипропилена. При сцеплении с битумным слоем служит барьером для проникновения воды, и сдерживает разрушение асфальтобетона.

PGM 14 характеризуется способностью оптимально впитывать битум. Материал был специально создан для укладки новых асфальтобетонных покрытий и ремонта старого покрытия согласно нормам EN 15381. Основные функции - снижение напряжений и изоляция. Материал может укладываться между слоями асфальтобетона или на бетонную поверхность.

Свойства	Стандарты	Ед. изм.	PGM 14				
Функции	EN 15381	-	STR + B				
Тип материала	-	-	Механически скрепленное нетканое полотно из непрерывных нитей из				
Сырье	-	-	100% полипропилена, с защитой от УФ- излучения				
Прочность на разрыв (в.н./ г.н.)	EN ISO 10319	кН/м	9				
Удлинение при разрыве	EN ISO 10319	%	55				
Прочн. на разрыв при сцеплении	ASTM D 4632	Н	520				
Удлинение при сцеплении	ASTM D 4632	%	>50				
Битумная пропитка*	EN ISO 15381	кг/м ²	0,9				
<small>*Битум необходим только для пропитки материала. Показатель не отражает норму битума для строительства.</small>							
Модуль упругости стекловолокна		МПа	12,000				
Поверхностная плотность	EN ISO 9864	г/м ²	140				
Точка плавления	EN ISO 3146	С	165				
Форма поставки							
Ширина		м	1.00	1.90	3.00	3.80	
Длина		м	150	150	150	150	
Площадь		м ²	150	285	450	570	
Вес рулона		кг	26	46	72	92	
Кол-во рулонов в палете		-	12	единичные		рулоны	
Диаметр рулона		м	0.50	0.50	0.50	0.50	
Диаметр внутреннего стержня рулона		м	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Ресайклинг	100% ресайклинг обычными методами						

Приведенные значения соответствуют средним значениям, полученным в наших лабораториях и испытательных институтах. Сохраняется право на внесение изменений из предварительного уведомления.

Рулоны должны храниться в сухом месте! Необходимо следовать инструкциям по укладке!

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH

Schachermayerstr. 1B Tel. + 43 732 6983 0, Fax + 43 732 6983 5353
A-4021 Linz, Austria service.at@tencate.com, www.tencategeosynthetics.com

BeNeLux Tel. + 31 546 544 811 service.nl@tencate.com
Central Eastern Europe Tel. + 43 732 6983 0 service.at@tencate.com
Czech Republic Tel. + 420 2 2425 1843 service.cz@tencate.com
France / Africa Tel. + 33 1 34 23 53 63 service.fr@tencate.com
Germany Tel. + 49 6074 3751 50 service.de@tencate.com
Italy Tel. + 39 0362 34 58 11 service.it@tencate.com
Near Middle East Tel. + 971 5048 10557 service.nme@tencate.com

Poland Tel. + 48 12 268 8375 service.pl@tencate.com
Romania Tel. + 40 21 322 06 08 service.ro@tencate.com
Russia / CIS Tel. + 43 6983 0 service.ru@tencate.com
Scandinavia / Baltics Tel. + 45 4485 7474 service.dk@tencate.com
Spain / Portugal Tel. + 34 607 499 962 service.es@tencate.com
UK / Ireland Tel. + 44 1952 588 066 service.uk@tencate.com



0799-CPD-22



Q qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2008 NR.00631/0

502948 | 08.2013 | GM.SF

Protective Fabrics
Space Composites
Aerospace Composites
Advanced Armour

Geosynthetics
Grass

TENCATE
materials that make a difference